



CC_003.1-5			AEF012	AEF030	AEF050	AEF080	AEF100
CAPACIDADE	* FARINHA (kg)-(lb)	MIN MAX	0,6 (1,32) 12 (26,46)	1,5 (3,30) 30 (66,14)	2,5 (5,51) 50 (110,23)	4 (8,82) 80 (176,37)	5 (11,02) 100 (220,46)
	* MASSA (kg)-(lb)	MIN MAX	1 (2,20) 20 (44,09)	2,5 (5,51) 50 (110,23)	4 (8,82) 80 (176,37)	6,5 (14,33) 130 (280,60)	8 (17,64) 160 (352,74)
	(l)		29	73	112	190	250
POTÊNCIA MOTOR ESPIRAL (kW)-(hp)			velocidade variável				
	3ph.230V.60Hz		1,5 (2)	3 (4)	4 (5,3)	7,5 (10)	7,5 (10)
POTÊNCIA MOTOR TACHO (kW)-(hp)			3ph.230V.60Hz	0,75 (1)	1,1 (1,5)	2,2 (3)	2,2 (3)
Outras voltagens e certificações: sob consulta							
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb)			188 (414,46)	343 (756,18)	493 (1086,87)	723 (1593,93)	747 (1646,84)
DIMENSÕES (mm)-(in)	A		525 (20 11/16)	570 (22 7/16)	675 (26 9/16)	786 (30 15/16)	870 (34 1/4)
	B		740 (29 1/8)	1045 (41 1/8)	1200 (47 1/4)	1485 (58 7/16)	1567 (61 11/16)
	C		1082 (42 5/8)	1263 (49 3/4)	1450 (57 1/16)	1510 (59 7/16)	1510 (59 7/16)
	D		682 (26 7/8)	782 (30 13/16)	850 (33 7/16)	880 (34 5/8)	920 (36 1/4)
	E		100 (3 15/16)	100 (3 15/16)	100 (3 15/16)	100 (3 15/16)	100 (3 15/16)

*Baseado em: 60% de hidratação da massa, 12% humidade da farinha, 2°C água



AMASSADEIRA ESPIRAL



www.fernetto.com



EQUIPAMENTO DE SÉRIE

55-100% HIDRATAÇÃO: EXCELENTE OXIGENAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE ÁGUA NA MASSA

STANDARD - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA

PÉS EM AÇO INOXIDÁVEL EQUIPADOS COM RODAS

2 VELOCIDADES SINCRONIZADAS (GANCHO E TACHO)

TACHO COM CONE CENTRAL

PERMITE AMASSAR DESDE 5% DA CAPACIDADE TOTAL DO TACHO

DRENO NO TACHO PARA LIMPEZA

FUNÇÃO MISTURA DE INGREDIENTES SECOS (EXCETO AEF012)

FUNÇÃO RETIRADA DA MASSA (SISTEMA JOG)

COMANDO DIGITAL

GTP - PROTEÇÃO DA TINA EM GRELHA

GANCHO EM ESPIRAL EM AÇO INOXIDÁVEL

NR12

OPÇÕES

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL

TTP - PROTEÇÃO DO TACHO EM POLÍMERO TÉCNICO

TTI - PROTEÇÃO DO TACHO EM AÇO INOXIDÁVEL

PA1 - PÁ

RP1 - RASPADOR

ANL - COMANDO ANALÓGICO

ECT - COMANDO TÁTIL COM MULTISPEED

VAR - VARIADOR 400/50-60/3PH (EXCETO AEF012)

CQI - CAIXA DO QUADRO ELÉTRICO EM AÇO INOXIDÁVEL (EXCETO AEF012 E AEF030)

QED - QUADRO ELÉTRICO À DISTÂNCIA - 2M

UL-NSF

CE

ACESSÓRIOS

DAF001 - DOSADOR DE ÁGUA (EXTERIOR)

DAF002 - DOSADOR DE ÁGUA INTEGRADO (EXCETO AEF012)

TUB001 - TUBAGEM PARA APLICAÇÃO DE DOSADOR DE ÁGUA (DAF001)