



AFR
R/SERIE

NR12

FERNETO
we speak bakish

CC_003.2-2

		AFR080	AFR100	AFR150	
CAPACIDADE	* FARINHA (kg)-(lb)	MIN MAX	4 (8,82) 80 (176,37)	5 (11,02) 100 (220,46)	7,5 (16,5) 150 (330,69)
	* MASSA (kg)-(lb)	MIN MAX	6,5 (14,33) 130 (280,60)	8 (17,64) 160 (352,74)	12 (26,46) 240 (529,10)
	(l)		230	250	355
POTÊNCIA MOTOR ESPIRAL (kW)-(hp)		velocidade variável			
	230V,3ph,60Hz	- 11 (15)	- 11 (15)	- 15 (20)	
Outras voltagens e certificações: sob consulta					
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb)		730 (1609,36)	882 (1944,46)	888 (1957,68)	
DIMENSÕES (mm)-(in)	A	870 (34 1/4)	870 (34 1/4)	980 (38 9/16)	
	B	1770 (69 11/16)	1770 (69 11/16)	1885 (74 3/16)	
	B1	550 (21 5/8)	550 (21 5/8)	550 (21 5/8)	
	C	1480 (58 1/4)	1480 (58 1/4)	1530 (60 1/4)	
	C1	1875 (73 13/16)	1875 (73 13/16)	2020 (79 1/2)	
	D	920 (36 1/4)	920 (36 1/4)	971 (38 1/4)	
	E	100 (3 15/16)	100 (3 15/16)	100 (3 15/16)	

*Baseado em: 60% de hidratação da massa, 12% humidade da farinha, 2°C água.



AMASSADEIRA ESPIRAL



EQUIPAMENTO DE SÉRIE

45-100% HIDRATAÇÃO EXCELENTE OXIGENAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE ÁGUA NA MASSA

STANDARD - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA

PÉS EM AÇO INOXIDÁVEL EQUIPADOS COM RODAS

MULTISPEED

TACHO COM CONE CENTRAL

PERMITE AMASSAR DESDE 5% DA CAPACIDADE TOTAL DO TACHO

DRENO NO TACHO PARA LIMPEZA

FUNÇÃO MISTURA DE INGREDIENTES SECO

FUNÇÃO RETIRADA DA MASSA (SISTEMA JOG)

COMANDO DIGITAL

GTP - PROTEÇÃO DO TACHO EM GRELHA

GANCHO EM ESPIRAL EM AÇO INOXIDÁVEL

NR12

OPÇÕES

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL

TTP - PROTEÇÃO DO TACHO EM POLÍMERO TÉCNICO

PA1 - PÁ

RP1 - RASPADOR

ANL - COMANDO ANALÓGICO (SEM MULTISPEED)

ECT -COMANDO TÁTIL COM MULTISPEED

CQI - CAIXA DO QUADRO ELÉTRICO EM AÇO INOXIDÁVEL

IT1 - INVERSÃO DO TACHO

UL-NSF

CE

ACESSÓRIOS

DAF001 - DOSADOR DE ÁGUA (EXTERIOR)

DAF002 - DOSADOR DE ÁGUA INTEGRADO

TUB001 - TUBAGEM PARA APLICAÇÃO DE DOSADOR DE ÁGUA (DAF001)