



CC_003.4-1

		ATI150	ATI200	
CAPACIDADE	* FARINHA (kg)-(lb)	MIN MAX	7,5 (16,5) 150 (330,69)	10 (22) 200 (440,92)
	* MASSA (kg)-(lb)	MIN MAX	12 (26,46) 240 (529,10)	16 (35,27) 320 (705,47)
	(l)		400	470
POTÊNCIA MOTOR ESPIRAL (kW)-(hp)		230V,3ph,60Hz	15 (20)	15 (20)
POTÊNCIA DO SISTEMA HIDRÁULICO (kW)-(hp)		230V,3ph,60Hz	1,5 (2)	1,5 (2)
Outras voltagens e certificações: sob consulta				
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb)			1325 (2921,1)	1367 (3013,69)
PESO LÍQUIDO DO CARRO (kg)-(lb)			348 (767,2)	390 (859,79)
DIMENSÕES (mm)-(in)	A		1120 (44 1/8)	1120 (44 1/8)
	B		2200 (86 5/8)	2200 (86 5/8)
	B1		2300 (90 9/16)	2300 (90 9/16)
	B2		550 (21 95/8)	550 (21 95/8)
	C		1460 (57 1/2)	1460 (57 1/2)
	C1		2010 (79 1/8)	2010 (79 1/8)
	D		935 (36 13/16)	935 (36 13/16)
	F		1110 (43 11/16)	1110 (43 11/16)
	G		1230 (48 7/16)	1230 (48 7/16)
	H		950 (37 3/8)	950 (37 3/8)

*Baseado em: 60% de hidratação da massa, 12% humidade da farinha, 2°C água.



AMASSADEIRA DE TACHO EXTRAÍVEL



EQUIPAMENTO DE SÉRIE

45-100% HIDRATAÇÃO EXCELENTE OXIGENAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE ÁGUA NA MASSA

STANDARD - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA

PÉS EM AÇO INOXIDÁVEL

MULTISPEED

TACHO COM CONE CENTRAL

PERMITE AMASSAR DESDE 5% DA CAPACIDADE TOTAL DO TACHO

DRENO NO TACHO PARA LIMPEZA

COMANDO DIGITAL

TTI - PROTEÇÃO DO TACHO EM AÇO INOXIDÁVEL

GANCHO EM ESPIRAL EM AÇO INOXIDÁVEL

NR12

OPÇÕES

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL

GTP - PROTEÇÃO DO TACHO EM GRELHA

PA1 - PÁ

RP1 - RASPADOR

ANL - COMANDO ANALÓGICO (SEM MULTISPEED)

ECT - COMANDO TÁTIL COM MULTISPEED

SPD - COMANDO ANALÓGICO OU DIGITAL COM MULTISPEED (TACHO E GANCHO SINCRONIZADOS)

QED - QUADRO ELÉTRICO À DISTÂNCIA - 2M

UL-NSF

CE

ACESSÓRIOS

DAF001 - DOSADOR DE ÁGUA (EXTERIOR)

DAF002 - DOSADOR DE ÁGUA INTEGRADO

TACHO EXTRA: 150KG, 200KG