



ATR  
R/SERIE

NR12

**FERNETO**  
we speak bakish

CC\_003.4-1

		ATR080	ATR100
CAPACIDADE	* FARINHA (kg)-(lb)	MIN - MAX 4 (8,82) - 80 (176,37)	5 (11,02) - 100 (220,46)
	* MASSA (kg)-(lb)	MIN - MAX 6,5 (14,33) - 130 (280,60)	8 (17,64) - 160 (352,74)
	(l)	230	250
POTÊNCIA MOTOR ESPIRAL (kW)-(hp)	230V,3ph,60Hz	velocidade variável	
		11 (15)	11 (15)
POTÊNCIA DO SISTEMA HIDRÁULICO (kW)-(hp)	230V,3ph,60Hz	1,5 (2)	1,5 (2)
Outras voltagens e certificações: sob consulta			
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb)		989 (2180,35)	1010 (226,65)
PESO LÍQUIDO DO CARRO (kg)-(lb)		228 (502,65)	249 (548,95)
DIMENSÕES (mm)-(in)	A	870 (34 1/4)	870 (34 1/4)
	B	1785 (70 1/4)	1785 (70 1/4)
	B1	1865 (73 7/16)	1865 (73 7/16)
	B2	550 (21 5/8)	550 (21 5/8)
	C	1415 (55 11/16)	1415 (55 11/16)
	C1	1955 (76 15/16)	1955 (76 15/16)
	D	875 (34 7/16)	875 (34 7/16)
	F	870 (34 1/4)	870 (34 1/4)
	G	965 (38)	965 (38)
H	900 (35 7/16)	900 (35 7/16)	

\*Baseado em: 60% de hidratação da massa, 12% humidade da farinha, 2°C água.



## AMASSADEIRA DE TACHO REMOVÍVEL



EQUIPAMENTO DE SÉRIE

45-100% HIDRATAÇÃO EXCELENTE OXIGENAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE ÁGUA NA MASSA

STANDARD - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA

2 VELOCIDADES SINCRONIZADAS (GANCHO E TACHO)

TACHO COM CONE CENTRAL

PERMITE AMASSAR DESDE 5% DA CAPACIDADE TOTAL DO TACHO

DRENO NO TACHO PARA LIMPEZA

COMANDO DIGITAL

TTI - PROTEÇÃO DO TACHO EM AÇO INOXIDÁVEL

GANCHO EM ESPIRAL EM AÇO INOXIDÁVEL

NR12

OPÇÕES

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL

GTP - PROTEÇÃO DO TACHO EM GRELHA

PA1 - PÁ

RP1 - RASPADOR

ANL - COMANDO ANALÓGICO

ECT - COMANDO TÁTIL COM MULTISPEED

SPD - COMANDO ANALÓGICO OU DIGITAL COM MULTISPEED (TINA E GANCHO SINCRONIZADOS)

QED - QUADRO ELÉTRICO À DISTÂNCIA - 2M

UL-NSF

CE

ACESSÓRIOS

DAF001 - DOSADOR DE ÁGUA (EXTERIOR)

DAF002 - DOSADOR DE ÁGUA INTEGRADO

TUB002 - TUBAGEM PARA APLICAÇÃO DE DOSADOR DE ÁGUA (DAF001)

TACHO EXTRA: 80KG, 100KG