



CC_006-14

		BTF010	BTF020	BTL020	BTF040	BTF060
CAPACIDADE DO BALDE (l)		10	20	20	40	60
EMULSÕES (l)	MAX.	2,50	5	5	10	15
CREMES SEM EMULSÃO (l)	MAX.	5	10	10	20	30
CREMES COM EMULSÃO (l)	MAX.	3	6	6	12	18
* MASSAS COM LIGA (FARINHA) (kg)-(lb)	MAX.	1,50 (3,31)	4 (8,82)	4 (8,82)	8 (17,64)	12 (26,46)
MASSAS SEM LIGA (FARINHA) (kg)-(lb)	MAX.	3 (6,61)	6 (13,23)	6 (13,23)	12 (26,46)	18 (39,68)
POTÊNCIA (kW)-(hp)	230V.1-3ph.60Hz	0,37 (0,5)	0,75 (1)	0,75 (1)	2,2 (3)	2,2 (3)
POTÊNCIA DE ELEVAÇÃO (kW)-(hp)	230V.1-3ph.60Hz	-	-	-	0,25 (0,3)	0,25 (0,3)
Outras voltagens e certificações: sob consulta						
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb)		67 (147,71)	106 (233,69)	125 (275,58)	210 (462,97)	215 (473,99)
DIMENSÕES (mm)-(in)	A	420 (16 9/16)	485 (18 7/8)	530 (20 7/8)	630 (24 13/16)	620 (24 7/16)
	B	645 (25 3/8)	725 (28 9/16)	760 (29 15/16)	970 (38 3/16)	970 (38 3/16)
	C	835 (32 7/8)	1075 (42 5/16)	1500 (59 1/6)	1445 (56 7/8)	1445 (56 7/8)
	C'	1065 (41 15/16)	1295 (51)	1720 (67 11/16)	1725 (67 15/16)	1725 (67 15/16)
	D	415 (16 5/16)	555 (21 7/8)	975 (38 3/8)	765 (30 1/8)	870 (34 1/4)
	D'	380 (14 15/16)	500 (19 11/16)	920 (36 1/4)	670 (26 3/8)	775 (30 1/2)
	E	90 (3 9/16)	150 (5 7/8)	180 (7 1/16)	135 (5 5/16)	215 (8 7/16)

*Baseado em: 60% de hidratação da massa, 12% humidade da farinha, 2°C água

BTF
F / SERIE



NR12



BATEDEIRA PLANETÁRIA



www.ferneto.com



EQUIPAMENTO DE SÉRIE

STANDARD - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA

PÉS EM AÇO INOXIDÁVEL EQUIPADOS COM RODAS (APENAS BTF040 E BTF060)

VARIAÇÃO ELETRÓNICA DE 20 VELOCIDADES

COMANDO DIGITAL

GTP - PROTEÇÃO DO BALDE EM GRELHA

PINHA COM TAMPA DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA

ESTRUTURA DIANTEIRA DO SUPORTE DO BALDE EM AÇO INOXIDÁVEL

EQUIPADA COM 3 FERRAMENTAS (PINHA, PÁ E GANCHO)

NR12

OPÇÕES

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL

TTP - PROTEÇÃO DO BALDE EM POLÍMERO TÉCNICO

PFC - ESTRUTURA (PÉS) PREPARADA PARA FIXAR AO PISO

RD1 - RODAS - BTF010, BTF020

ANL - COMANDO ANALÓGICO

ECT - COMANDO TÁTIL

EEB - ELEVAÇÃO ELÉTRICA DO BALDE (EXCETO BTF010)

PRP - PORTA RASPADOR, SEM RASPADOR (EXCETO BTF010)

TF1 - TOMADA DE FORÇA

USPHS - PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO INOX PARA MARINE-USPHS

IPX5 - PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO INOX PARA MARINE-IPX5

UL-NSF

CE

R.XX.XX - KIT DE REDUÇÃO

ACESSÓRIOS

*RP1 - RASPADOR, SEM PORTA RASPADOR

CBF - CARRO INOX BALDE 40 E 60L - BTF040, BTF060

* Raspador apenas aplicável em batedeiras com porta-raspador