



CC_008-10

LMI732 **LMI742**

ÁREA DE TRABALHO (mm)-(in)

3200 x 700
(126 x 27 9/16) 4200 x 700
(165 3/8 x 27 9/16)

CAPACIDADE MÁX. DE MASSA (P/ MASSAS S/ FERMENTO)* (kg)-(lb)

20 (44) 20 (44)

ESPAÇAMENTO ENTRE ROLOS (mm)-(in)

0-60 (0-2 3/8) 0-60 (0-2 3/8)

POTÊNCIA (kW)-(hp)

		velocidades	
		20	
CE	230V.1ph.60Hz	1,9 (2,55)	1,9 (2,55)

Outras voltagens e certificações: sob consulta

PESO LÍQUIDO (kg)-(lb)

430 (948) 460 (1014)

DIMENSÕES (mm)-(in)

A	3904 (153 11/16)	4904 (193 1/16)
A'	782 (30 13/16)	782 (30 13/16)
B	1271 (50 1/16)	1271 (50 1/16)
C	1285 (50 9/16)	1285 (50 9/16)
C'	1787 (70 6/16)	1787 (70 6/16)
D	726 (28 9/16)	726 (28 9/16)
E	908 (35 12/16)	908 (35 12/16)



LAMINADORA AUTOMÁTICA



www.fernetto.com



INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

MESAS FIXAS

DIFERENTES ETAPAS DE LAMINAGEM COM VELOCIDADES AJUSTÁVEIS ENTRE TRANSIÇÕES. PAUSAS E CICLO PARA REPETIÇÃO. 3 CURVAS DE REDUÇÃO

ÁREA DE TRABALHO: 700MM DE LARGURA

ROLOS DE LAMINAGEM Ø 100MM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

LAMINAGEM MÍNIMA DE 1MM

COMANDO TÁTIL 9,7", A CORES, CAPACITIVO

20 VELOCIDADES, DE 25/100 CM/SEG

TELAS ANTIMICROBIANAS

MECANISMO ARTICULADO DAS MESAS

FÁCIL REMOÇÃO DOS APARADORES (DAS MESAS E DE MASSA) PARA LIMPEZA

RÁCIO DE VELOCIDADES AJUSTÁVEL ENTRE TELAS

2 ACIONADORES BIDIRECIONAIS DE TELAS

CE

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

ENROLADOR AUTOMÁTICO

OPÇÕES

ENFARINHADOR AUTOMÁTICO E AMOVÍVEL

ACESSÓRIOS

RML - ROLO DE MASSA

