



CC\_008-10

**LMR632**      **LMR642**

DIMENSÃO DAS TELAS (mm)-(in)

3200 x 640  
(126 x 25 3/16)      4200 x 640  
(165 3/8 x 25 3/16)

\*CAPACIDADE MÁX. DE MASSA (P/ MASSAS S/ FERMENTO) (kg)-(lb)

16 (35,27)      16 (35,27)

ESPAÇAMENTO ENTRE ROLOS (mm)-(in)

0-60 [0-2 3/8]      0-60 [0-2 3/8]

POTÊNCIA (kW)-(hp)

velocidade	20	20
230V.1ph.60Hz	1,1 (1,5)	1,1 (1,5)

Outras voltagens e certificações: sob consulta

PESO LÍQUIDO (kg)-(lb)

295 (650,36)      320 (705,47)

DIMENSÕES (mm)-(in)

<b>A</b>	3690 [145 4/16]	4690 [184 5/8]
<b>A'</b>	2860 [112 5/8]	3880 [152 3/4]
<b>B</b>	1164 [45 13/16]	1164 [45 13/16]
<b>C</b>	1215 [47 13/16]	1215 [47 13/16]
<b>C'</b>	2115 [83 1/4]	2250 [88 9/16]
<b>D</b>	655 [25 13/16]	655 [25 13/16]
<b>E</b>	940 [37]	940 [37]

\* Espessura mínima de laminagem: 2mm (em função do tipo)



## LAMINADORA



EQUIPAMENTO DE SÉRIE

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL

MESAS AMOVÍVEIS

LAMINAGEM MÍNIMA DE 2MM

ROLOS DE LAMINAGEM Ø 87MM EM AÇO INOXIDÁVEL

VARIADOR DE 20 VELOCIDADES

COMANDO DIGITAL

TENSIONADOR DE TELAS ARTICULADO

APARADORES REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA

2 ACIONADORES BIDIRECIONAIS DE TELAS

NR12

OPÇÕES

USPHS - PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO INOX PARA MARINE-USPHS

UL-NSF

CE

ACESSÓRIOS

ECR601.LMR - ESTAÇÃO DE CORTE CIRCULAR

CTL60X.ECR - CORTANTE CROISSANT / TRIANGULAR + DISCOS

CQD60X - CORTANTE RETANGULAR OU QUADRANGULAR + DISCOS

CRD6.X.YY - CORTANTE REDONDO

CPI6YY - ROLO DE PICOS: 9 OU 18mm

CORTANTES COM OUTRAS CONFIGURAÇÕES: SOB CONSULTA

RML - ROLO DE MASSA